










LEGENDA MATERIÁLU

-  ZDIVO HELUZ 30 FAMILY - NA MONTÁŽNÍ PUR PĚNU
-  ZDIVO HELUZ 11,5 BROUŠENÁ - CELOPLOŠNÉ LEPIDLO
-  ŽELEZOBETON PODLAHY - C16/20 + KARI SÍTA 150x150x6mm
-  ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH max. 250mm
-  ZDIVO HELUZ 17,5 BROUŠENÁ - CELOPLOŠNÉ LEPIDLO
-  PROSTÝ BETON C16/20
-  ROSTLÝ TERÉN
-  KONTAKTNÍ ZATEP. SYSTÉM, EPS 70F NEO tl.200mm, SILIKONOVÁ OMÍTKOVINA
-  KONTAKTNÍ ZATEP. SYSTÉM, XPS 70F NEO tl.160mm, EPOXYDOVÁ STĚRKA SE VSYPĚM

PODLAHA (P1)

NÁŠLAPNÁ VRSTVA (PARKETY, PVC, DLAŽBA)	15mm
MIRELON	3mm
ANHYDRID S PODLAHOVÝM TOPENÍM	60mm
HLINÍKOVÁ FÓLIE FÓLIE	
STYROTRADE EPS 100S	120mm
OCHRANNÉ ROUNO	
HYDROIZOL. např. GLASTEK 40 MINERAL	
PODKLADNÍ BETON C 20/25+KARI SÍTO 150x150x6mm	150mm
HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32	100mm
VYROVNANÁ PLÁŇ EdeF= 120kPa	

SKLADBA STŘECHY (STR1)

PVC STŘEŠNÍ FÓLIE	1,5mm
PODKLADNÍ ROUNO	
CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ DESKY (OSB...)	22mm
KROKVE - ŘEZIVO 80x180mm	180mm
MINERÁLNÍ VATA	300mm
PAROZÁBRANA	
SDK GKB12,5 NA POZINKOVANÉM ROŠTU	60mm

PODLAHA (P2)

NÁŠLAPNÁ VRSTVA (PARKETY, PVC, DLAŽBA)	15mm
MIRELON	3mm
ANHYDRID S PODLAHOVÝM TOPENÍM	60mm
HLINÍKOVÁ FÓLIE FÓLIE	
STYROTRADE EPS 100S	30mm
STROP POROTHERM, VLOŽKY MIAKO + NOSNÍKY POT	210mm
VÁPENNÁ OMÍTKA, HLADKÁ	10mm

SKLADBA STŘECHY (STR2)

BONSKÝ ŠINDEL	
OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	
IZOLACE EPS	280mm
CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ DESKY (OSB...)	22mm
STROPNICE 60x240mm	240mm
VZDUCHOVÁ MEZERA	
PAROZÁBRANA	
SDK GKB12,5 NA POZINKOVANÉM ROŠTU	60mm

INVESTOR:

--	--

±0,000=PODLAHA 1.NP=251,200

STAVEBNÍ OBJEKT:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

AKCE:

OBEC: OSTRAVA		FORMÁT	2 x A4
		DATUM	
		STUPEŇ	DSP
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝKRES:	ŘEZ A-A	1:50	